




Certificado de examen CE de tipo n° EXT 0075/057/162/07/17/0945, expedido por el CTC Lyon, organismo notificado n° 0075

OMEGA/RP

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL D



	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997 :	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D

Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por paquete - 200 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida gris texturada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos, refuerzo con costura entre el pulgar y el índice. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **CONFORT**
-  **REFUERZO**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35