

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Mascarilla desechable SpringFit™ 435ML FFP3 con válvula Typhoon™

Caja de 10 / BGA182-206-000



### DESCRIPCIÓN

La mascarilla desechable plegada SpringFit™ logra un ajuste seguro sin igual gracias a una estructura de endoesqueleto única. SpringFit™ presenta una gran cantidad de características que maximizan el ajuste, la comodidad, la compatibilidad y el rendimiento.

### OPCIONES

Solo (BGA182-206-N00)

**Caja de 10 (BGA182-206-000)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 149



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 14 Oct 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Clasificación  
FFP3 (facial filtrante de partículas)

Uso  
NR (no reutilizable)



Capa de carbón activado

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)  
2%

Factor de Protección Asignado del Reino Unido  
20



Válvula de exhalación  
Sí - Válvula Typhoon JSP



Puente nasal  
Alambre ajustable encapsulado

Libre de metal

Vida útil del filtro  
5 años



Peso del producto  
20g



Tipo de filtro  
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)



D) Resistencia a la obstrucción del polvo  
Sí - marcado D = pasa la prueba de obstrucción  
opcional

Eficiencia mínima de filtración  
99% para clasificación FFP3

Factor de Protección Nominal  
50

Diseño de máscara  
Plegada

Sistema de ajuste del arnés de 2 Puntos  
Sí

Libre de látex  
Sí

Material de la máscara  
Polipropileno



Marcado BSI  
Sí

## CARACTERÍSTICAS



### Estructura del endoesqueleto

La estructura interna del esqueleto garantiza que cada máscara mantenga su forma, aumentando el rendimiento y manteniendo la rigidez. El muelle integrado absorbe los movimientos faciales garantizando un ajuste y un sellado seguros de la cara.



### Compacto

El diseño plegable hace que SpringFit™ sea más compacto y se pueda guardar fácilmente en el bolsillo. SpringFit™ también se envasa individualmente para garantizar un alto nivel de higiene.




### Compatibilidad y visión

El diseño de bajo perfil del SpringFit™ proporciona una compatibilidad excepcional con otros EPI por encima del cuello, como las gafas. El perfil bajo también ofrece un mejor campo de visión para el usuario.



### Confort

La pieza nasal soldada proporciona un mayor ajuste y minimiza la irritación. La correa ajustable permite que SpringFit™ se adapte cómodamente a todos los tamaños y formas de cabeza. Una zona de espuma alrededor del interior de la máscara proporciona un ajuste cómodo.



### Válvula Typhoon™

La exclusiva válvula Typhoon™ ha sido diseñada para reducir la resistencia respiratoria, la acumulación de calor y humedad. La válvula no se ve afectada por la humedad y, por lo tanto, se puede usar con el mismo rendimiento a temperaturas muy bajas.

## GAMA

## VIDEOS

 [youtu.be/uqObtEODVSY](https://youtu.be/uqObtEODVSY)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 14 Oct 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.





[youtu.be/GMp8O9xw1t8](https://youtu.be/GMp8O9xw1t8)

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-springfit-400-series-435.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 14 Oct 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.





