

SERIE BLS 510-520

MASCARILLAS DESECHABLES VERTICALES



La mascarilla desechable de la serie BLS 510-520 ofrecen una efectiva protección respiratoria en entornos donde el usuario está expuesto a partículas sólidas y/o líquidas en el aire (polvo, humos, nieblas).



FORMA VERTICAL DE DOS PANELES Y ENVASE INDIVIDUAL

La mascarilla desechable es adecuada para diferentes tipos de caras con diferentes tamaños y formas, es cómoda de llevar y fácil de almacenar cuando no se usa.

Su envase higiénico e individual también protege la mascarilla de cualquier contaminación antes de su uso, lo que permite su conservación de forma práctica y su fácil distribución en el trabajo.



VÁLVULA DE EXHALACIÓN

Disponible con o sin válvula de exhalación lateral.



CLIP NASAL INTERNO

El clip nasal, colocado internamente se adapta de manera óptima a la nariz y al perfil del ojo de cualquier tipo de cara, asegurando una buena visibilidad y la compatibilidad con gafas.



ELÁSTICOS NUCALES DESLIZANTES O SOLDADOS

Realizados en goma, facilitan el correcto posicionamiento de la mascarilla desechable en el rostro del usuario para una óptima estabilidad y comodidad.



SERIE BLS 510-520

MASCARILLAS DESECHABLES VERTICALES



MATERIALES

ELÁSTICOS	Caucho sintético
CLIP NASAL	Polipropileno (PP) reforzado
MATERIAL FILTRANTE	Polipropileno (PP)

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	CLASE de PROTECCIÓN	FPN	VÁLVULA	ELÁSTICOS
BLS 512	8101004	FFP2 NR	12* TLV		Deslizantes
BLS 512V	8101005	FFP2 NR	12* TLV	✓	Deslizantes
BLS 513	8101013	FFP3 NR	50*TLV		Deslizantes
BLS 513V	8101014	FFP3 NR	50*TLV	✓	Deslizantes
BLS 522	8101015	FFP2 NR	12* TLV		Soldados
BLS 522V	8101016	FFP2 NR	12* TLV	✓	Soldados

(NR) No reutilizable, máximo 8 horas (R) Reutilizable (TLV) Valor límite umbral (NPF) Factor de protección nominal

TRANSPORTE

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	CANT. / ENVASE	CANT. / EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)	CANT. / PALLET
BLS 512	8101004	12	20	240	5,1	7680
BLS 512V	8101005	15	20	240	5,8	7680
BLS 513	8101013	12	20	240	5,1	7680
BLS 513V	8101014	15	20	240	5,8	7680
BLS 522	8101015	6	20	240	3,4	7680
BLS 522V	8101016	9	20	240	4,1	7680

ALMACENAMIENTO

VIDA ÚTIL	10 años
TEMPERATURA	+5°C /+40°C
HUMEDAD RELATIVA	<60 %

SERIE BLS 510-520

MASCARILLAS DESECHABLES VERTICALES



MODELOS DISPONIBLES



**Sin válvula
Elásticos
deslizantes**
BLS 512
BLS 513

**Con válvula
Elásticos
deslizantes**
BLS 512V
BLS 513V

**Sin válvula
Elásticos
soldados**
BLS 522

**Con válvula
Elásticos
soldados**
BLS 522V

CERTIFICACIÓN

Las mascarillas desechables BLS están:

- Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- Marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN

PLANA

- Evita la contaminación de la parte interna de la máscara antes y después del uso
- Se puede vender en máquinas expendedoras
- Ideal para usos intermitentes, sin daños si se guarda en los bolsillos

SIN VÁLVULA_ BLS 512 / BLS 513 / BLS 522

- También protege el ambiente del usuario
- Ideal en la industria alimentaria y en todos los entornos de trabajo donde se debe evitar la contaminación del usuario

CON VÁLVULA_ BLS 512V / BLS 513V / BLS 522V

- Permite reducir la resistencia respiratoria, garantizando un mayor confort del producto.

ELÁSTICOS DESLIZANTES_ BLS 512 / BLS 512V / BLS 513 / BLS 513V

- Distribuyen la tensión de los elásticos sobre la nuca para asegurar un ajuste perfecto en todo tipo de rostros.

ELÁSTICOS SOLDADOS_ BLS 522 / BLS 522V

- Están soldadas por ultrasonidos para eliminar todas las partes metálicas expuestas.

IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.