





EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/08/19/2320 expedido por el CTC, organismo notificado n°0075

AGNM15/SUP

GUANTES SOLDADURA



 EN 388	EN388:2016
<u>Niveles :</u>	
Resistencia a la abrasión:	●●○○
Resistencia al corte :	●○○○○
Resistencia al desgarro:	●●○○
Resistencia a la perforación:	●●○○
Resistencia al corte según EN ISO 13997	X
 EN 407	EN407
<u>Levels :</u>	
Comportamiento al fuego:	●●●●
Calor de contacto:	●○○○
Calor de convección:	●●○○
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	●●●●
Grandes proyecciones de metal líquido:	X
Tallas	Paquetes
7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 por paquete - 60 por caja

EPI Categoría II

Guante flor de ovino, montaje horquillas, manguito de 15 cm en serraje natural vacuno

Costuras al hilo 100% aramida.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **DESTERIDAD**
-  **FLEXIBILIDAD**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de soldadura



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35